



VS-W

Transparentní akrylový ochranný lak na vodní bázi s nanomolekulární strukturou

POPIS

VS-W je průhledný, akrylový, nano-molekulární, vodou ředitelný lak, který se používá na ochranu cementových podkladů (beton, cementové potěry, mikrocement atd.). VS-W rozjasní přirozenou barvu podkladu a zanechá jemně lesklý povrch. Pro venkovní i vnitřní použití.

OBLASTI POUŽITÍ

VS-W zachovává přirozenou barvu podkladu a zároveň chrání před znečištěním. Používá se na cementové podklady, jako jsou například dekorativní cementové potěry. Může být použit na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ DATA

Barva:	transparentní (po zaschnutí)
Hustota:	0,98 kg/l

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, mastnoty, volných částic atd.

2. Zpracování

VS-W se zředí 1:1 s vodou a pak se nanáší štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se aplikuje po zaschnutí první, přibližně po 1 h, v závislosti na povětrnostních podmínkách.

SPOTŘEBA

150-200 ml/m² na vrstvu, v závislosti na nasákavosti podkladu.

BALENÍ

1 l, 5 l a 20 l nádoby.

DOBA POUŽITELNOSTI – SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby, při skladování v původních, uzavřených nádobách, v místech chráněných před vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením. Doporučená teplota skladování je od +5 °C do +35 °C.

PRCHAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (POL)

Podle směrnice 2004/42 / CE (Příloha II, tabulka A), je maximální povolený obsah POL u výrobku pod kategorií j, typ WB je 140 g / l (2010) pro produkt ihned připraven k použití. VS-W obsahuje maximálně 140 g / l POL.

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností našeho Oddělení výzkumu a vývoje a z výsledků dlouhodobého používání výrobku v praxi. Doporučení a návrhy týkající se použití výrobku jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky při aplikaci jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto zodpovědný za výběr výrobku vhodného pro zamýšlené použití. Aktuální vydání tohoto technického listu automaticky nahrazuje předchozí technické listy vztahující se ke stejnému výrobku.