

STAUF

seit 1828

STAUF CT FIX

Fixácia na disperznej báze

Číslo produktu	141120
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> Široké spektrum použitia Veľmi ekonomický Jednoduchá aplikácia valčekom
Rozsah použitia	<ul style="list-style-type: none"> Zamedzenie posunu kobercových štvorcov Univerzálna fixácia
Vhodné pre nasledujúce typy podláh	<ul style="list-style-type: none"> Všívavý koberec s flísovým alebo penovým podkladom CV krytiny Samolepiace kobercové štvorce
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> Podlahy zo síranu vápenatého Zdvojené podlahy Drevené dosky, drevovláknité dosky Nivelačné hmoty STAUF Drevotrieska (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) Homogénne sadrokartónové dosky Cementové podlahy
Vhodné nivelačné hmoty	<ul style="list-style-type: none"> STAUF XP 40 STAUF XP 20 STAUF GS STAUF GS-Stand STAUF GS Basic STAUF FZ STAUF XP 10 STAUF RM STAUF SSP RAPID
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> Trvalo lepivý povrch Použitie v obytnom aj komerčnom prostredí Vhodné pre podlahové vykurovacie systémy Veľmi ekonomický Nízka viskozita Zabraňuje posunu kobercových štvorcov Možná výmena kobercových štvorcov
Farba	Biela
Spotreba na m ²	100 g pri nanášaní valčekom
Doba spracovateľnosti	<ul style="list-style-type: none"> Pre textilné krytiny 10 - 15 min Pre pružné krytiny 20 – 30 min Fixácia musí byť suchá, ale stále ešte lepivá Približne 4 hodiny pri 20 °C
Doba odvetrania	10–45 minút
Pochôdnosť	Ihneď

Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
DIBT	Z-155.20-507
Požiadavky na dopravu	Nesmie premrznúť
Požiadavky na skladovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nesmie premrznúť • Sucho • Chlad
Skladovateľnosť	9 mesiacov
GIS kód	D1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balenie	10 kg plastový kanister

PREHLIADKA PODKLADU

Pred začatím prác musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18365 alebo podľa príslušných národných noriem (napr. BS 5325). Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, musí mať dostatočnú povrchovú pevnosť, musí byť trvale suchý, rovný, čistý a nesmie obsahovať znečisťujúce látky, ktoré by bránili priľnutiu, zvyšky lepidla a pod. Ďalej je potrebné skontrolovať pórovitosť a priľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež obsah vlhkosti v podklade, jeho absorpčné vlastnosti, teplotu v miestnosti, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Je potrebné zaistiť správnu prípravou podkladu. Podlahy musia byť čisté, musia mať dostatočnú pevnosť povrchu, musia byť rovné, trvalo suché a bez trhlín. Mechanické úpravy podkladu (zametanie, vysávanie, mechanické kefovanie, pieskovanie, frézovanie, tryskanie) musia byť vykonané v závislosti od typu a stavu podkladu. Trhliny a spoje, okrem dilatačných škár a ďalších stavebných škár, musia byť pevne uzavreté opravnou živcou STAUF a podlahovými sponami. Dutiny a priehlbiny môžu byť vyplnené samonivelizačnou vyrovnávacou hmotou STAUF.

Pred inštaláciou podlahových krytín musia byť riadne pripravené podkladové podlahy obvykle vyrovnané pomocou príslušnej vyrovnávacej hmoty STAUF. Akonáhle sú podklady vyrovnané, neaplikujte základné nátery (penetrácie).

SPRACOVANIE

Lepidlo naneste rovnomerne na podklad vhodným valčekom. Nechajte lepidlo zaschnúť, pokiaľ sa lepivá vrstva nestane priehľadnou (10 - 45 minút). Čím väčšie množstvo, tým lepšie priľnutie. Po odvetraní a potom, čo lepidlo spriehľadní, položte počas doby spracovania krytinu a pevne ju pritlačte alebo prihlaďte. Zaistite úplné navlhčenie rubovej strany podkladu. Nechajte odpočinúť 15 - 30 minút a potom krytinu dôkladne prihlaďte alebo uvalcujte. Prípadné nadvihnuté okraje krytiny znovu prihlaďte počas 60 minút. Pri pokládke krytiny vždy postupujte podľa inštrukcií výrobcu.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré

poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalčné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.