

**STAUF**

seit 1828

# STAUF SP SPOT TACK

Univerzální montážní lepidlo pro lepení umělých trávníků a výstavbu sportovních zařízení

Číslo produktu	127171
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysoká přilnavost</li> <li>• Voděodolnost</li> <li>• Dobrá stabilita</li> <li>• Rychlé vytvrzení</li> </ul>
Vhodné pro instalaci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umělý trávník</li> <li>• Sportovní podlahové krytiny</li> <li>• Elastické pásy</li> </ul>
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyrovnávací hmoty STAUF</li> <li>• Beton (snadno přilnavý povrch)</li> <li>• Asfalt</li> <li>• Potěry</li> </ul>
Vhodné podkladové pásy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Švová páska C 145</li> <li>• Švová páska C 345</li> <li>• Švová páska C 147</li> <li>• Švová páska C 140</li> <li>• Švová páska C 230</li> <li>• Švová páska C 166</li> </ul>
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snadná aplikace</li> <li>• Odolnost vůči teplu a chladu</li> </ul>
Barva	Zelená
Spotřeba na m <sup>2</sup>	V závislosti na podkladu
Doba zpracovatelnosti	cca 15 minut při 20 °C
Pochůznost	Po 24 až 48 hodinách
Klimatické podmínky v místnosti při práci	Minimálně 5 °C, maximálně 80 % relativní vlhkost, doporučena max. 65 %
Požadavky na skladování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sucho</li> <li>• Chlad</li> </ul>
Skladovatelnost	6 měsíců
Dostupné balení	310 ml plastová kartuš
GIS kód	RU1

## ZPRACOVÁNÍ

Lepené plochy musí být stabilní, suché a zbavené prachu a mastnoty. V závislosti na materiálu musí být lepidlo nanášeno bodově, v řadách nebo celoplošně. Přiložte lepený díl, podle potřeby upravte polohu a pevně přitlačte. V případě potřeby zafixujte na 12 hodin. Čerstvé zbytky lepidla ihned odstraňte. Ztvrdlé lepidlo lze následně odstranit již pouze mechanicky.

## DALŠÍ INFORMACE

Lepidlo vytvrdne reakcí s vlhkostí. Rychlost vytvrzení se uspíší zvýšenou teplotou okolí. Vzhledem k mnoha možnostem využitých materiálů a podkladů může být nutné provést před lepením vlastní zkoušku.

## OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto velmi doporučujeme před vlastní prací provedení zkoušek přímo v místě pokládky, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dřívější technické informace (technické listy, instalační doporučení a další související informace) platnosti.