



LEPENÁ VINYLOVÁ PODLAHA

2,0 mm: nášlapná vrstva 0,3 mm
2,5 mm: nášlapná vrstva 0,55 mm

PARAMETRY

Barvová odchylka	$\Delta E < 8$
Rozměrová stabilita	$\leq 0,15 \%$
Kroucení po vystavení teple	Nahoru/dolů $\leq 1,0 \text{ mm}$
Rozměry	Standardní délka $\leq 1200 \text{ mm}$, tolerance délky: $\pm 0,4 \text{ mm}$;
	Standardní délka $> 1200 \text{ mm}$, tolerance délky: $\pm 0,5 \text{ mm}$;
	Šířka: $\pm 0,15 \text{ mm}$
Celková tloušťka	$\pm 0,15 \text{ mm}$
Odolnost proti opotřebení	>2000RPM, BEZ PORUŠENÍ DEKORU
Identifikace reziduí	$\leq 0,1 \text{ mm}$
Odolnost vůči kolečkovým židlím	>25000RPM, BEZ VIDITELNÉHO POŠKOZENÍ
Reakce na oheň	Bfl-S1
Emise formaldehydu	E1
Protiskluznost	TŘÍDA DS NEBO R9
Přímo/úhlopříčka	OBVOD $\leq 400 \text{ mm}$: $0,2 \text{ mm}$ OBVOD $> 400 \text{ mm}$: $0,3 \text{ mm}$
Třída opotřebení	TŘÍDA T
Plošná hmotnost	$\pm 10 \%$
Odolnost proti odlupování	$\geq 65 \text{ N}/50 \text{ mm}$
Barevná stálost	≥ 6
Útlum hluku	16-18 dB