

Prohlášení o vlastnostech č. 72

vydané v souladu s přílohou III podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	MAXX HYDROIZOLACE POD TERČE
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	MAXX HYDROIZOLACE POD TERČE , výrobní šarže / datum produkce na obalu výrobku
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C) , používaný pod lepené keramické obklady – typ CM O1 podle EN 14891:2012/ AC:2012.
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	MAXX Chemie, s.r.o. U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10, Česká republika IČ: 05211042 +420 483 515 503 info@maxxchemie.cz
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 3
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	EN 14891:2012/AC:2012 Oznámený subjekt Notifikovaná osoba 1301 – Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava, pobočka Tatranská Štrba, Slovensko Počáteční zkoušku typu výrobku v systému 3 Protokol o skúške č.90-19-0188 zo dňa 06.08.2019, a potvrdenie o vykonaní skúšok na posúdenie parametrov výrobku č. S04/20/0011/90/ST zo dňa 30.04.2020
8	provedl:..... a vydal:.....	
9	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	
8	vydal (referenční číslo evropského technického posouzení):.....	Netýká se
	na základě (referenční číslo evropského dokumentu pro posuzování):.....	Netýká se
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech dle přílohy ZA.1 - příslušná ustanovení a dle přílohy ZA.2 – systém prokazování shody:	

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 čl. A.6.2	EN 14891:2012 AC:2012
Vodotěsnost	Žádný průnik a přírůstek hmotnosti ≤ 20 g	EN 14891 čl. A.7	
Schopnost přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C)	≥ 0,75 mm	EN 14891 čl. A.8.3	
Odolnost proti působení klimatického/tepelného stárnutí	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 čl. A.6.5	
Odolnost proti působení vody/vlhkosti	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 čl. A.6.3	
Odolnost při kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 čl. A.6.9	
Odolnost proti cyklům zmrazování – rozmrazování	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891 čl. A.6.6	
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	NPD	EN 14891 čl. A.6.7	
Uvolňování nebezpečných látek	viz. MSDS*		

*MSDS – bezpečnostní list materiálu

10 Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9).
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce:
Marek Trnka
Velim 03.05.2026