

Prohlášení o vlastnostech č. NTS500-15S16

1	Název výrobku:	MAXX PU-40
2	Typ výrobku:	MAXX PU-40, jednosložkový polyuretan.
3	Použití:	Těsnicí prostředek pro použití na fasádách a chodnících. Typ F EXT-INT Typ PW INT-EXT Úprava: Metoda A Substrát: malta M2 Předúprava pomocí S-Primer 110 (malta).
4	Výrobce:	MAXX Chemie, s.r.o. U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10, Česká republika IČ: 05211042 +420 483 515 503 info@maxxchemie.cz
5	Zástupce:	Nebyl ustanoven
6	Systém posuzování stálosti výkonu:	3 plus 3
	Harmonizovaná norma:	EN 15651-1: 2012-12; EN 15651-4: 2012-12
7	Oznámený subjekt:	4ward Testing Ltd, NB 2538, jako oznámená laboratoř v systému 3, provedla počáteční zkoušku a vydala protokol o zkoušce.
8	Základní charakteristika:	

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	
Uvolňování chemikálií nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
a) Odolnost proti proudění vody	£ 3 mm	
b) Ztráta objemu	S 10 %	
c) Tahové vlastnosti při udržovaném prodloužení po ponoření do vody	Vyhovuje	
d) Tahové vlastnosti při udržovaném prodloužení	Vyhovuje	
e) Adhezní/kohezní vlastnosti při udržovaném prodloužení po 28 dnech ponoření do vody	Vyhovuje	
f) Adhezní / kohezní vlastnosti při udržovaném prodloužení po 28 dnech ponoření do slané vody	Vyhovuje	
g) Odolnost proti roztržení	Vyhovuje	
h) Odolnost	Splněno	

- 9 Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 odpovídají prohlašovaným vlastnostem v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce:
Marek Trnka
Praha 09.09.2019