

TOPCOAT-PU 720



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení: TOPCOAT-PU 720 / 1838-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	TOPCOAT-PU 720
2. Zamýšlené použití/použití	Výrobky pro ochranu povrchů – nátěr -ochrana před průnikem (1.3) -regulace vlhkosti (2.2) -zvýšení měrného odporu (8.2)
3. Výrobce	ISOMAT S.A 17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Greece
4. Zplnomocněný zástupce	<i>ISOMAT D.O.O.</i> Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Serbia <i>ISOMAT ROMANIA SRL</i> Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Romania <i>ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.</i> Botevgradsko Shosse No.348. Sofia, Bulgaria <i>ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.</i> Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenia <i>ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI.</i> ISTANBUL IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir <i>ООО «ИЗОМАТ»</i> 17, Nauchniy proezd, building 15-3, 117246, MOSCOW, Russian Federation <i>ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH</i> Karl-Wirth-Strasse 14, D-76694 Forst, Germany
5. Systém/y AVCP	Systém 2+ (pro použití v budovách a inženýrských stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004
Oznámený subjekt/y	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI NB 2032
6b. Evropský posuzovací dokument	Není relevantní
Evropské technické posouzení	Není relevantní
Technický posuzovací orgán	Není relevantní
Oznámený subjekt/y	Není relevantní

7. Deklarované vlastnosti			
Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizovaná technická specifikace
Propustnost CO ₂	$S_d > 50 \text{ m}$	EN 1062-6	EN 1504-2:2004
Propustnost vodní páry	Třída I (propustná)	EN 7783-2	
Kapilární absorpce	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Přilnavost (pull-off)	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1542	
Umělé stárnutí	Žádné vizuální vady (mírná ztráta lesku)	EN 1062-11	
Reakce na oheň	Třída F	EN 13501-1	
Nebezpečné látky	Splňuje 5.3	EN 1504-2 (5.3)	

Vlastnosti výrobku identifikovaného výše jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného výše:

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:



Konstantinos Iliopoulos
Manažer kvality



Georgios Syriopoulos
Manažer certifikací a specifikací

Agios Athanasios 30 / 07 / 2022

CE OZNAČENÍ



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece
12

EN 1062-11

DoP č. TOPCOAT-PU 720/1838-01

Výrobky pro ochranu povrchů
Nátěr

Propustnost CO₂: Sd > 50 m
Propustnost vodní páry: Třída I (propustná)
Kapilární absorpce: w < 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Přilnavost (pull-off): ≥ 2,0 N/mm²
Umělé stárnutí: Žádné vizuální vady (mírná ztráta lesku)
Reakce na oheň: Eurotřída F
Nebezpečné látky: splňují 5.3
Umělé stárnutí splňují 5.3



Navštivte naše webové stránky:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS,
MORTARS & PAINTS
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLEČNOSTI
THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

