ISOMAT AK-20 WHITE

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení: **ISOMAT AK-20 WHITE / 1004-02**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	ISOMAT AK-20 WHITE
2. Zamýšlené použití/použití	Vylepšené cementové lepidlo určené pro vnitřní a vnější obkládání, na podlahy a stěny
3. Výrobce	*ISOMAT S.A.* *17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003* *Ag. Athanasios, Řecko*
4. Autorizovaný zástupce	*ISOMAT D.O.O.* *Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko* *ISOMAT ROMANIA SRL* *Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Romania* *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* *Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulgaria* *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* *Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenia* *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI.* *ISTANBUL* *IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir* *ООО «ИЗОМАТ»* *17, Nauchniy proezd, building 15-3, 117246, MOSCOW, Russian Federation* *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* *Karl-Wirth-Strasse 14, D-76694 Forst, Germany*
5. Systém/y AVCP	Systém 3

6a. Harmonizovaná norma	EN 12004:2007+A1:2012
Oznámený subjekt/y	BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd, NB 2032, Počáteční zkoušení typu, č. ITT-10.13 / 12.10.2012
6b. Evropský posuzovací dokument	Není relevantní
Evropské technické posouzení	Není relevantní
Technický posuzovací orgán	Není relevantní
Oznámený subjekt/y	Není relevantní

7. Deklarované vlastnosti			
Základní charakteristiky	***Vlastnost***	***Zkušební metoda***	***Harmonizovaná technická specifikace***
Počáteční pevnost v tahu při odtrhování	*≥ 1,0 N/mm²*	*EN 1348:2007 (8.2)*	**EN 12004:2007+A1:2012**
Pevnost v tahu při odtrhování po ponoření do vody	*≥ 1,0 N/mm²*	*EN 1348:2007 (8.3)*	
Pevnost v tahu při odtrhování po tepelném stárnutí	*≥ 1,0 N/mm²*	*EN 1348:2007 (8.4)*	
Reakce na oheň	*Třída E*	*EN 13501-1*	
Pevnost v tahu při odtrhování po cyklech mrazení a tání	*≥ 1,0 N/mm²*	*EN 1348:2007 (8.5)*	
Nebezpečné látky	*Splňuje bod 4.5*		

Vlastnosti výrobku identifikovaného výše jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného výše:

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Konstantinos Iliopoulos
Manažer kvality

Georgios Syriopoulos
Manažer certifikací a specifikací

Agios Athanasios 20/07/2022

CE OZNAČENÍ

CE

ISOMAT D.O.O.
Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko

08

EN 1504-2

DoP č. ISOMAT AK-20 WHITE/1004-02

Vylepšené deformabilní cementové lepidlo se sníženým skluzem
a prodlouženou otevřenou dobou, pro vnitřní a vnější obkládání.

Reakce na oheň: Třída E
Pevnost spoje – počáteční pevnost v tahu při odtrhování: ≥ 1 N/mm²
Trvanlivost – pevnost v tahu při odtrhování po tepelném stárnutí: ≥ 1 N/mm²
Pevnost v tahu při odtrhování po ponoření do vody: ≥ 1 N/mm²
Pevnost v tahu při odtrhování po cyklech mrazení a tání: ≥ 1 N/mm²
Nebezpečné látky: Splňuje bod 4.5

Navštivte naše
webové stránky:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS,
MORTARS & PAINTS
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLEČNOSTI
THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIED COMPANY