

ISOMAT AK-RAPID FLEX GREY

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení: ISOMAT AK-RAPID FLEX GREY / 1050-02

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	ISOMAT AK-RAPID FLEX GREY
2. Zamýšlené použití/použití	Vylepšené rychle tuhnoucí cementové lepidlo určené pro vnitřní a vnější obkládání, na podlahy a stěny
3. Výrobce	ISOMAT S.A. 17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Řecko
4. Autorizovaný zástupce	ISOMAT D.O.O. Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko ISOMAT ROMANIA SRL Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Romania ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D. Botevgradsko Shosse No.348. Sofia, Bulgaria ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O. Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenia ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir ООО «ИЗОМАТ» 17, Nauchniy proezd, building 15-3, 117246, MOSCOW, Russian Federation ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH Karl-Wirth-Strasse 14, D-76694 Forst, Germany
5. Systém/ly AVCP	Systém 3

6a. Harmonizovaná norma	EN 12004:2007+A1:2012
<i>Oznámený subjekt/y</i>	BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd, NB 2032, Počáteční zkoušení typu, č. ITT-12.39 / 04.02.2013
6b. Evropský posuzovací dokument	Není relevantní
<i>Evropské technické posouzení</i>	Není relevantní
<i>Technický posuzovací orgán</i>	Není relevantní
<i>Oznámený subjekt/y</i>	Není relevantní

7. Deklarované vlastnosti			
Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční pevnost v tahu při odtrhávání	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.2)	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost v tahu při odtrhávání po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.3)	
Pevnost v tahu při odtrhávání po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.4)	
Časná pevnost v tahu při odtrhávání (za 6 h)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.2)	
Reakce na oheň	Třída E	EN 13501-1	
Pevnost v tahu při odtrhávání po cyklech mrazení a tání	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 (8.5)	
Nebezpečné látky	Splňuje bod 4.6		

Vlastnosti výrobku identifikovaného výše jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného výše:

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:



Konstantinos Iliopoulos
Manažer kvality



Georgios Syriopoulos
Manažer certifikací a specifikací

Agios Athanasios 20/07/2022

CE OZNAČENÍ



ISOMAT D.O.O.

Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko

13

EN 1504-2

DoP č. ISOMAT AK-RAPID FLEX GREY/1050-02

Vylepšené deformabilní rychle tuhnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem,
a prodlouženou otevřenou dobou, pro vnitřní a vnější obkládání.

Reakce na oheň: Třída E

Pevnost spoje – počáteční pevnost v tahu při odtrhování: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Trvanlivost – pevnost v tahu při odtrhování po tepelném stárnutí: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Pevnost v tahu při odtrhování po ponoření do vody: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Pevnost v tahu při odtrhování po cyklech mrazení a tání: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Nebezpečné látky: Splňuje bod 4.6



Navštivte naše
webové stránky:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS,
MORTARS & PAINTS
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLEČNOSTI
THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

