

DUROCRET-DECO FINISH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení: **DUROCRET-DECO FINISH / 1218.1504-04**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	DUROCRET-DECO FINISH
2. Zamýšlené použití/použití	Jemná polymerem modifikovaná malta na bázi hydraulického cementu (PCC) pro strukturální opravy Nanášení malty ručně (3.1) Stříkání betonu nebo malty (3.3) Zvýšení krytí výztuže přídatnou cementovou maltou nebo betonem (7.1) Náhrada kontaminovaného betonu (7.2)
3. Výrobce	ISOMAT S.A 17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Řecko
4. Autorizovaný zástupce	ISOMAT D.O.O. Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko ISOMAT ROMANIA SRL Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Romania ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D. Botevgradsko Shosse No.348. Sofia, Bulgaria ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O. Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenia ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI. ISTANBUL IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir ООО «ИЗОМАТ» 17, Nauchniy proezd, building 15-3, 117246, MOSCOW, Russian Federation ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH Karl-Wirth-Strasse 14, D-76694 Forst, Germany
5. Systém/ly AVCP	Systém 2+ (pro použití v budovách a občanských stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-3:2005
Oznámený subjekt/y	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI, NB 2032
6b. Evropský posuzovací dokument	Není relevantní
Evropské technické posouzení	Není relevantní
Technický posuzovací orgán	Není relevantní
Oznámený subjekt/y	Není relevantní

7. Deklarované vlastnosti			
Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	<i>Třída R3</i>	<i>EN 12190</i>	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iontů	$\leq 0,05 \%$	<i>EN 1015-17</i>	
Přilnavost	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	<i>EN 1542</i>	
Odolnost vůči karbonataci	<i>Vyhovuje</i>	<i>EN 13295</i>	
Modul pružnosti	$\geq 15,0 \text{ GPa}$	<i>EN 13412</i>	
Tepelná kompatibilita část 1: cykly mrazení a tání	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	<i>EN 13687-1</i>	
Kapilární absorpce	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	<i>EN 13057</i>	
Reakce na oheň	<i>Třída A2-s1, d0</i>	<i>EN 13501-1</i>	
Nebezpečné látky	<i>Splňuje bod 5.4</i>		

Vlastnosti výrobku identifikovaného výše jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného výše:

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:



Konstantinos Iliopoulos
Manažer kvality



Georgios Syriopoulos
Manažer certifikací a specifikací

Agios Athanasios 30/07/2022

CE OZNAČENÍ



ISOMAT D.O.O.

Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Řecko

13

EN 1504-2

DoP č. DUROCRET-DECO FINISH/1218.1504-04

2032-CPR-10.11

EN 1504-3

Výrobek pro opravu betonu pro strukturální opravy PCC malta (na bázi hydraulického cementu, polymerem modifikovaná)

Pevnost v tlaku: třída R3

Obsah chloridových iontů: $\leq 0,05 \%$

Přilnavost: $\geq 1,5 \text{ MPa}$

Odolnost vůči karbonataci: Vyhovuje

Modul pružnosti: $\geq 15 \text{ GPa}$



Navštivte naše
webové stránky:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS,
MORTARS & PAINTS
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLEČNOSTI
THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

