



ARDEX SK

Těsnicí set TRICOM

- SK 90 TRICOM vnitřní roh 90°
- SK 270 TRICOM vnější roh 270°
- SK 20L/SK 28L TRICOM těsnění sprchové vany levé
- SK 20R/SK 28R TRICOM těsnění sprchové vany pravé
- SK-M 15/30 TRICOM těsnicí manžeta
- SK-M 40/65 TRICOM těsnicí manžeta
- SK-M 70/100 TRICOM těsnicí manžeta
- SK-M 75/130 TRICOM těsnicí manžeta
- SK-G TRICOM těsnicí manžeta pro potrubí 350x350
- SK-B TRICOM těsnicí kroužek 100/200

Oblast použití:

Pro exteriér a interiér, stěny a podlahy.

Těsnicí set pro pružné a vodotěsné přemostění dilatačních spár, rohových spár a prostupů s rizikem vzniku trhlin.

V systému s:

ARDEX S 1-K/S 1-KC Izolační stěrka

ARDEX S 7 PLUS Flexibilní izolační hmota

ARDEX 8+9 Izolační stěrka

ARDEX SK 100W TRICOM Izolační pás

ARDEX S 2-KPU Izolační hmota pro oblasti s vysokou zátěží

ÖNORM B 3407 – plánování a pokládka obkladů, dlažeb, desek a mozaik:

Těsnicí set ARDEX TRICOM lze použít pro třídy vystavení vlhkosti W1 - W6.

DIN 18534 – Hydroizolace vnitřních prostor:

ARDEX TRICOM těsnicí set lze použít pro třídy zatížení vodou W0-I, W1-I, W2-I a W3-I.

DIN 18535 – Hydroizolace nádrží a bazénů:

ARDEX TRICOM těsnicí set lze použít k hydroizolaci nádrží a bazénů v interiéru i exteriéru pro třídy zatížení vodou W1-B a W2-B (do hloubky 10 metrů).

DIN 18531 – Hydroizolace střech a balkonů, lodžii a arkád:

ARDEX TRICOM těsnicí set lze použít pro hydroizolaci balkonů a teras v kombinaci s obklady, dlažbou nebo deskami.

Seznam stavebních pravidel a kodex ZDB:

ARDEX TRICOM Dichtset je vhodný pro použití ve třídách vystavení vlhkosti A, B a C dle stavebních předpisů DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik - seznam A část 2 č. 1.10 a třídách A0 a B0 dle požadavků ZDB-Merkblatt „Hydroizolace ve spázaných konstrukcích“ a také dle ETAG 022 Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokřích prostorech, část 2: Hydroizolační pásy

Druh výrobku:

ARDEX SK TRICOM těsnicí set se skládá z oboustranně laminované polypropylenové geotextlie s polyuretanovou nebo polyvinylchloridovou vložkou a butylovým kroužkem.

Materiál je voděodolný, snadno se řeže nožem nebo stříhá nůžkami, velmi dobře se zapracovává do hydroizolačních hmot, neshrnuje se a má vysokou přilnavost k hydroizolačním materiálům.

Páska je tenká, nevytváří tedy po přestěrkování těsnicími hmotami ARDEX žádné přechody.

ARDEX SK TRICOM těsnicí set je natolik difúzně otevřený, že umožňuje těsnicí hmotě, do které je uložen, dostatečně vyschnout a vytvrdnout.



*Výjimka: SK-B

ARDEX SK

Těsnicí set TRICOM

Příprava podkladu:

Je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech těsnicích hmot a pásů ARDEX. Spáry musí být dostatečně široké podle jejich vypočteného pohybu a v případě potřeby na okrajích seříznuté.

Zpracování:

Rohy a manžety se začerstva přesně na míru vloží do izolační hmoty ARDEX, která byla krátce předtím nanesena válečkem, hladítkem či špachtlí, a poté se ihned pevně přitlačí pomocí hladítka nebo špachtle. Izolační hmota ARDEX musí být stejná jako ta použitá pro následnou lepenou hydroizolaci. Při provádění hydroizolace pomocí izolačního pásu ARDEX SK 100 W použijte k zapracování rohů a manžet volitelně izolační hmotu ARDEX S 7 PLUS nebo ARDEX 8 + 9.

V oblasti spár musí být rohy a manžety překryty minimálně o 5 cm nebo v každém případě podlepeny použitou izolační hmotou. Dbejte na to, aby se izolační hmota nedostala do dilatačních spár. Po instalaci všech potřebných částí těsnicí sady lze zahájit aplikaci hydroizolace. Druhou vrstvou hydroizolace překryjte rohy a manžety. V oblasti pohyblivé zóny (např. dilatační spáry) zachovejte šířku spáry.

ARDEX SK 90 TRICOM vnitřní roh 90°

ARDEX SK 270 TRICOM vnější roh 270°

Předem tvarované vnitřní a vnější rohy pro pružné a vodonepropustné přemostění napojovacích a dilatačních spár ve vnitřních a vnějších rozích.

Délka strany ARDEX SK 90: 120 mm

Délka strany ARDEX SK 270: 115 mm

Odolnost vůči teplotám: min./max. -20 °C/+60 °C

Barva: bílá

Kartony po 10 kusech

ARDEX SK 20 L, ARDEX SK 28 L,

ARDEX SK 20 R, ARDEX SK 28 R

Předtvarované, pružné tvarovky pro utěsnění rohů vypsávaného potěru ve sprchách v úrovni podlahy, pro výšky 20 a 28 mm

ARDEX SK 20 L/SK 28 L/SK 20 R/SK 28 R

Délka strany: 105/120 mm

Odolnost vůči teplotám: min./max. -20 °C/+60 °C

Barva: bílá

Kartony po 10 kusech

ARDEX SK-M 15/30 TRICOM těsnicí manžeta 140 x 140

Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů potrubí 15 – 30 mm

Délka/Šířka: 140 x 140 mm

Tloušťka: cca 0,5 mm

Odolnost vůči teplotám: min./max. -5 °C/+60 °C

Barva: bílá

Kartony po 25 kusech

ARDEX SK-M 40/60 TRICOM těsnicí manžeta 425 x 425

Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů potrubí 40 – 65 mm.

Délka/Šířka: 180 x 180 mm

Tloušťka: cca 0,5 mm

Odolnost vůči teplotám: min./max. -5 °C/+60 °C

Barva: bílá

Kartony po 10 kusech

ARDEX SK-M 70/100 TRICOM Těsnicí manžeta 200 x 200

Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů potrubí 70 – 100 mm.

Délka/Šířka: 200 x 200 mm

Tloušťka: cca 0,5 mm

Odolnost vůči teplotám: min./max. -5 °C/+60 °C

Barva: bílá

Kartony po 10 kusech

ARDEX SK-M 75/130 TRICOM Těsnicí manžeta 220 x 220

Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů potrubí 75 – 130 mm.

Délka/Šířka: 220 x 220 mm

Tloušťka: cca 0,5 mm

Odolnost vůči teplotám: min./max. -5 °C/+60 °C

Barva: bílá

Kartony po 10 kusech

ARDEX SK-G TRICOM těsnicí manžeta pro potrubí

ARDEX SK-B TRICOM těsnicí kroužek

Die ARDEX SK-G TRICOM těsnicí manžeta pro potrubí 350 x 350 a ARDEX SK-B TRICOM těsnicí kroužek 100/200 jsou připraveny pro podlahové vpusti s průměrem 125 mm a určeny pro vpusti s O-kroužkem. Po aplikaci manžety ARDEX SK-B TRICOM nasadíte těsnicí kroužek a následně upevníte na podlahovou vpust.

ARDEX SK-G: 350 x 350 mm, vnitřní průměr: 125 mm, výška límce: 20 mm kartony po 20 kusech

ARDEX SK-B: vnitřní průměr: 100 mm, vnější průměr: 200 mm kartony po 20 kusech

Upozornění:

ARDEX SK TRICOM těsnicí set se nesmí používat v přímém kontaktu s tmely nebo lepidly na bázi rozpouštědel. Ve zvláště exponovaných oblastech s agresivním chemickým zatížením a působením olejů, paliv nebo alkoholu si před plánovaným použitím vyžádejte technické poradenství. V případě pochybností proveďte zkoušku resp. test snášenlivosti. Je třeba dodržovat pokyny pro zpracování uvedené v technických listech našich hydroizolačních výrobků.

Skladování:

ARDEX SK 90, SK 270, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-G: v chladných a suchých místnostech cca 24 měsíců v původním obalu.

Skladování:

ARDEX SK-B: V suchých a nezamrzajících místnostech, chráněných před přímým slunečním zářením, cca 12 měsíců v původním originální balení.