VARNISH-PU 2KW

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení: **VARNISH-PU 2KW / 1813-01**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	VARNISH-PU 2KW
2. Zamýšlené použití/použití	Výrobky pro ochranu povrchů – nátěr -ochrana před průnikem (1.3) -regulace vlhkosti (2.2) -zvýšení měrného odporu (8.2)
3. Výrobce	*ISOMAT S.A* 17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 Ag. Athanasios, Greece
4. Zplnomocněný zástupce	*ISOMAT D.O.O.* Prhovacka bb, 22310, Šimanovci, Serbia *ISOMAT ROMANIA SRL* Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. Ilfov, Romania *ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.* Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulgaria *ISOMAT GRADBENI MATERIALI D.O.O.* Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenia *ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI.* ISTANBUL IOSB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20, Basaksehir *ООО «ИЗОМАТ»* 17, Nauchniy proezd, building 15-3, 117246, MOSCOW, Russian Federation *ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH* Karl-Wirth-Strasse 14, D-76694 Forst, Germany
5. Systém/y AVCP	Systém 2+ (pro použití v budovách a inženýrských stavbách)

6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004
Oznámený subjekt/y	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI NB 2032
6b. Evropský posuzovací dokument	Není relevantní
Evropské technické posouzení	Není relevantní
Technický posuzovací orgán	Není relevantní
Oznámený subjekt/y	Není relevantní

7. Deklarované vlastnosti			
Základní charakteristiky	***Vlastnost***	***Zkušební metoda***	***Harmonizovaná technická specifikace***
Propustnost CO_2	*Sd > 50 m*	*EN 1062-6*	**EN 1504-2:2004**
Propustnost vodní páry	*Třída I (propustná)*	*EN 7783-2*	
Kapilární absorpce	*$w < 0,1\ kg/m^2 \cdot h^{0,5}$*	*EN 1062-3*	
Přilnavost (pull-off)	*≥ 2,0 MPa*	*EN 1542*	
Umělé stárnutí	*Žádné vizuální vady*	*EN 1062-11*	
Reakce na oheň	*Třída F*	*EN 13501-1*	
Nebezpečné látky	*Splňuje 5.3*	*EN 1504-2 (5.3)*	

Vlastnosti výrobku identifikovaného výše jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného výše:

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Konstantinos Iliopoulos
Manažer kvality

Georgios Syriopoulos
Manažer certifikací a specifikací

Agios Athanasios 30 / 07 / 2022

CE OZNAČENÍ

CE

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece
12

EN 1062-11

DoP č. VARNISH-PU 2KW/1813-01

Výrobky pro ochranu povrchů
Nátěr

Propustnost CO_2: Sd > 50 m
Propustnost vodní páry: Třída I (propustná)
Kapilární absorpce: w < 0,1 $kg/m^2 \cdot h^{0,5}$
Přilnavost (pull-off): ≥ 2,0 N/mm^2
Rychlost schnutí: ≥ 2,0 MPa
Umělé stárnutí splňují 5.3

Navštivte naše webové stránky:
www.isomat.eu

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS,
MORTARS & PAINTS
export@isomat.eu | www.isomat.eu

SÍDLO SPOLEČNOSTI
THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road
P. O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
T: +30 2310 576 000

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIED COMPANY