



>18 °C
65 %



>3-20 °C



9 měs.



STAUF

seit 1828

VPU 155 S

Polyuretanová penetrace

NOVÁ
RECEPTURA

Polyuretanová penetrace bez rozpouštědel

Vhodné podklady: litý asfalt; beton C 25/30 dle DIN 1045 (drsný povrch); lité potěry ze síranu vápenatého (ne jako parozábrana); dřevěné podlahy (parkety, prkna); dřevotřískové desky (P4-P7), OSB desky (OSB/2-OSB/4); nelaminované sádrovláknité desky; cementové potěry.



11 kg

STAUF

seit 1828

VPU 155 S

Polyuretanová penetrace

NOVÁ
RECEPTURA

Polyuretanová penetrace bez rozpouštědel

Vhodné podklady: litý asfalt; beton C 25/30 dle DIN 1045 (drsný povrch); lité potěry ze síranu vápenatého (ne jako parozábrana); dřevěné podlahy (parkety, prkna); dřevotřískové desky (P4-P7), OSB desky (OSB/2-OSB/4); nelaminované sádrovláknité desky; cementové potěry.



11 kg

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ STAUF VPU 155 S

Oblast použití: Parozábrana na zbytkově vlhkých cementových potěrech do max. 4,0 CM% (95 % rel. vlhkosti); penetrace pod stěrkování stěrkovými hmotami STAUF s posypem křemičitým pískem; po prvním nátěru před stěrkováním stěrkovou hmotou STAUF (se STAUF VDP 160 jako penetrací); penetrace pod lepidla STAUF PUK, SPU a SMP.

Kontrola a příprava podkladu: Podklad před pokládkou zkontrolujte a připravte podle DIN 18356 a DIN 18365.

Zpracování: Penetraci naneste válečkem v jedné vrstvě, vyvarujte se tvorby kaluží. Použití jako parozábrana: naneste na potěr, spotřeba cca 150 g/m², doba schnutí cca 30-45 min. Poté naneste druhou vrstvu, spotřeba cca 250 g/m², a posypte křemičitým pískem STAUF (cca 2,5-3 kg/m²), doba schnutí cca 2 h. Posypaný povrch lze následně přestěrkovat hmotami STAUF nebo přelepit lepidly STAUF PUK, SPU či SMP. 2-72 h po zaschnutí PU penetrace lze místo posypu pískem nanést STAUF VDP 160 jako spojovací penetraci před nanesením stěrkových hmot STAUF. 24-72 h po nanesení lze penetraci také přímo přelepit lepidly PUK, SPU a SMP bez posypu pískem.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí: Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte štítek. Zamezte vdechování prachu/dýmu/ plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, lze-li snadno; pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

EUH 204: Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Od 24. srpna 2023 musí být před průmyslovým nebo profesionálním použitím tohoto výrobku absolvováno odpovídající školení.

Omezení odpovědnosti: Dodržujte příslušné technické a bezpečnostní listy a doporučení k pokládce daných výrobků. Dbejte rovněž pokynů profesních svazů, technických návodů výrobců krytin a všech platných národních předpisů a norem. Za provedené práce nelze přebírat záruku.

GISCODE RU 1

interzero 26545

UFI: K8F0-6AWM-K008-W74H

STAUF Klebstoffwerk GmbH · Oberhausener Str. 1, 57234 Wilnsdorf, Německo · Tel. +49 (0) 2739-301-0 · www.stauf.de · info@stauf.de · **VYROBENO V NĚMECKU**

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ STAUF VPU 155 S

Oblast použití: Parozábrana na zbytkově vlhkých cementových potěrech do max. 4,0 CM% (95 % rel. vlhkosti); penetrace pod stěrkování stěrkovými hmotami STAUF s posypem křemičitým pískem; po prvním nátěru před stěrkováním stěrkovou hmotou STAUF (se STAUF VDP 160 jako penetrací); penetrace pod lepidla STAUF PUK, SPU a SMP.

Kontrola a příprava podkladu: Podklad před pokládkou zkontrolujte a připravte podle DIN 18356 a DIN 18365.

Zpracování: Penetraci naneste válečkem v jedné vrstvě, vyvarujte se tvorby kaluží. Použití jako parozábrana: naneste na potěr, spotřeba cca 150 g/m², doba schnutí cca 30-45 min. Poté naneste druhou vrstvu, spotřeba cca 250 g/m², a posypte křemičitým pískem STAUF (cca 2,5-3 kg/m²), doba schnutí cca 2 h. Posypaný povrch lze následně přestěrkovat hmotami STAUF nebo přelepit lepidly STAUF PUK, SPU či SMP. 2-72 h po zaschnutí PU penetrace lze místo posypu pískem nanést STAUF VDP 160 jako spojovací penetraci před nanesením stěrkových hmot STAUF. 24-72 h po nanesení lze penetraci také přímo přelepit lepidly PUK, SPU a SMP bez posypu pískem.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí: Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte štítek. Zamezte vdechování prachu/dýmu/ plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, lze-li snadno; pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

EUH 204: Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Od 24. srpna 2023 musí být před průmyslovým nebo profesionálním použitím tohoto výrobku absolvováno odpovídající školení.

Omezení odpovědnosti: Dodržujte příslušné technické a bezpečnostní listy a doporučení k pokládce daných výrobků. Dbejte rovněž pokynů profesních svazů, technických návodů výrobců krytin a všech platných národních předpisů a norem. Za provedené práce nelze přebírat záruku.

GISCODE RU 1

interzero 26545

UFI: K8F0-6AWM-K008-W74H

STAUF Klebstoffwerk GmbH · Oberhausener Str. 1, 57234 Wilnsdorf, Německo · Tel. +49 (0) 2739-301-0 · www.stauf.de · info@stauf.de · **VYROBENO V NĚMECKU**