

Lithofin®

Vydatnost: cca 30-50 m²/litř dle síly znečištění
Skladování: uzavřené v chladu, až 5 let
Složení: kyseliny, <5% neionických tenzidů, vonné látky a přísady.

Doporučujeme: k odstranění odolných vrstev vosku Lithofin LÖSEFIX

Další speciální produkty LITHOFIN naleznete i pro klinker, keramickou dlažbu, sanitu, mramor, přírodní kámen, beton a spoustu dalších řešení problémů v domácnosti.

Lithofin®

Lithofin KUKÜ

Odstraňovač cementových zákalů a čistěč kamenů je osvědčený a testovaný již desítky let a je vhodný pro řadu požadavků na čištění.

Oblast použití:

- Finální čištění keramických obkladů, dlažeb, terakoty, obkladů z přírodního a umělého kamene.
- intenzivní čištění výše zmíněných podkladů
- Přednostně pro hrubou stavbu a exteriér

Vlastnosti produktu:

- koncentrát - velmi vydatný
- vysoce účinný
- beze zbytku omyvatelný
- odstraňuje cementový závoj, zbytky malty, výkvěty, rez a vápenné usazeniny,

Zpracování

Nejdříve proveďte zkoušku:

1. Plochu navlhčete.
 2. Dle druhu znečištění zředte vodou v poměru až cca 1:10
 3. Naneste na plochu a ihned rozetřete kartáčem
 4. Prokartáčujte a řádně omyjte vodou
- V případě odolného znečištění postup opakujte, příp. aplikujte v méně zředěném stavu a kartáčujte.

Upozornění:

- Nepoužívejte na plochu citlivou na kyseliny, jako např. leštěný mramor, betonovou dlažbu, kovy apod.
- V případě aplikace na leštěný mramor, vápenec, betonovou dlažbu apod. nanášejte pouze v silně zředěném stavu (min. 1:20)
- Povrchy jako ušlechtilá ocel, email a politory chraňte před výpary. Dbejte dostatečného větrání během a po samotné aplikaci

Poznámka: k odstranění cementových závojevů v interiéru doporučujeme Lithofin KF Zementschleierentferner

e1 LITR

Lithofin®

UFI: 1V00-70P2-800W-F9P5



Korozivita (GHS05) · Vykrýčnik (GHS07)

Signální slovo: **Nebezpečí**
Komponenty indikující nebezpečí k etiketování
kyselina chlorovodíková ; Č. CAS : 7647-01-0
MRAVENČÍ KYSELINA ; Č. CAS : 64-18-6
Standardní věty: H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené.

Likvidace: Obsah/obal odstraňte dle národních/místních předpisů

Prodej v České a Slovenské republice:

Ardex Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
e-mail: ardex@ardex.cz

Herstellung und Verkauf:
LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen

www.lithofin.com