≡velosit

RM 202

semper velox

Univerzální opravná malta – vertikální a přesahové zpracování

www.velosit.de

CE 219036 DIN EN 1504-3

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pevnost v tlaku	**R3**
Chloridové ionty	**≤ 0,05 %**
Přídržnost	**≥ 1,5 MPa**
Omez. smrštění	**≥ 1,5 MPa**
Reakce na oheň	**E**
Hmotnost	**25 kg / 55 lb.**
Zpracovatel.	**40 min / 23 °C**
Chromáty – trvanl.	**12 měsíců**

CE **219036**
DIN EN 1504-3

Náhrada betonu – sanace

Více informací:

Web Datasheet

MÍCHÁNÍ

Smíchejte s 15–18 % záměsové vody (3,8–4,5 l na 25 kg pytel). Přidejte prášek do vody za pomalého míchání (300–600 ot./min) do hladké hmoty. Zpracovávejte ihned po zamíchání.

⚠ Prostudujte aktuální technický datasheet na www.velosit.de – závazný pro aplikaci výrobku.

Mixing (EN)

Mix with 15–18% potable water (3.8–4.5 l / 25 kg bag). Slow-speed drill 300–600 rpm. Workable 40 min at 23 °C. See current TDS at www.velosit.de.

Výrobce / Hersteller

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 5–7, D-32805 Horn-Bad Meinberg, Germany
Tel: +49 (0) 5233 · 95 17 100
info@velosit.de | www.velosit.de

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Portlandský cement, oxid vápenatý.

H315 Dráždí kůži. H318 Poškození očí. H335 Dráždí dýchací cesty.

P260 Nevdechujte prach. P264 Omyjte ruce po práci.

P271 Větraný prostor. P280 Ochranné brýle a rukavice.

P302+352 Na kůži: omyjte vodou a mýdlem.

P304+340 Vdechnutí: přesun na čerstvý vzduch.

PRVNÍ POMOC

Oči: vyplachovat vodou min. 15 min.
Kůže: omýt mýdlem a vodou.
Vdechnutí: přesun na čerstvý vzduch.
TIS ČR: +420 224 919 293

≡velosit | VELOSIT GmbH & Co. KG | www.velosit.de | info@velosit.de

---

≡velosit RM 202 semper velox Univerzální opravná malta – vertikální a přesahové zpracování www.velosit.de CE 219036 DIN EN 1504-3 TECHNICKÉ PARAMETRY Pevnost v tlaku R3 Chloridové ionty ≤ 0,05 % Přídržnost ≥ 1,5 MPa Omez. smrštění ≥ 1,5 MPa Reakce na oheň E Hmotnost 25 kg / 55 lb. Zpracovatel. 40 min / 23 °C Chromáty – trvanl. 12 měsíců 219036 DIN EN 1504-3 Náhrada betonu – sanace Více informací: Web Datasheet MÍCHÁNÍ Smíchejte s 15–18 % záměsové vody (3,8–4,5 l na 25 kg pytel). Přidejte prášek do vody za pomalého míchání (300–600 ot./min) do hladké hmoty. Zpracovávejte ihned po zamíchání. ⚠ Prostudujte aktuální technický datasheet na www.velosit.de – závazný pro aplikaci výrobku. Mixing (EN) Mix with 15–18% potable water (3.8–4.5 l / 25 kg bag). Slow-speed drill 300–600 rpm. Workable 40 min at 23 °C. See current TDS at www.velosit.de. Výrobce / Hersteller VELOSIT GmbH & Co. KG Industriepark 5–7, D-32805 Horn-Bad Meinberg, Germany Tel: +49 (0) 5233 · 95 17 100 info@velosit.de | www.velosit.de NEBEZPEČÍ Obsahuje: Portlandský cement, oxid vápenatý. H315 Dráždí kůži. H318 Poškození očí. H335 Dráždí dýchací cesty. P260 Nevdechujte prach. P264 Omyjte ruce po práci. P271 Větraný prostor. P280 Ochranné brýle a rukavice. P302+352 Na kůži: omyjte vodou a mýdlem. P304+340 Vdechnutí: přesun na čerstvý vzduch. PRVNÍ POMOC Oči: vyplachovat vodou min. 15 min. Kůže: omýt mýdlem a vodou. Vdechnutí: přesun na čerstvý vzduch. TIS ČR: +420 224 919 293 ≡velosit | VELOSIT GmbH & Co. KG | www.velosit.de | info@velosit.de

---

≡velosit RM 202 semper velox Univerzální opravná malta – vertikální a přesahové zpracování www.velosit.de CE 219036 DIN EN 1504-3 TECHNICKÉ PARAMETRY Pevnost v tlaku R3 Chloridové ionty ≤ 0,05 % Přídržnost ≥ 1,5 MPa Omez. smrštění ≥ 1,5 MPa Reakce na oheň E Hmotnost 25 kg / 55 lb. Zpracovatel. 40 min / 23 °C Chromáty – trvanl. 12 měsíců 219036 DIN EN 1504-3 Náhrada betonu – sanace Více informací: Web Datasheet MÍCHÁNÍ Smíchejte s 15–18 % záměsové vody (3,8–4,5 l na 25 kg pytel). Přidejte prášek do vody za pomalého míchání (300–600 ot./min) do hladké hmoty. Zpracovávejte ihned po zamíchání. ⚠ Prostudujte aktuální technický datasheet na www.velosit.de – závazný pro aplikaci výrobku. Mixing (EN) Mix with 15–18% potable water (3.8–4.5 l / 25 kg bag). Slow-speed drill 300–600 rpm. Workable 40 min at 23 °C. See current TDS at www.velosit.de. Výrobce / Hersteller VELOSIT GmbH & Co. KG Industriepark 5–7, D-32805 Horn-Bad Meinberg, Germany Tel: +49 (0) 5233 · 95 17 100 info@velosit.de | www.velosit.de NEBEZPEČÍ Obsahuje: Portlandský cement, oxid vápenatý. H315 Dráždí kůži. H318 Poškození očí. H335 Dráždí dýchací cesty. P260 Nevdechujte prach. P264 Omyjte ruce po práci. P271 Větraný prostor. P280 Ochranné brýle a rukavice. P302+352 Na kůži: omyjte vodou a mýdlem. P304+340 Vdechnutí: přesun na čerstvý vzduch. PRVNÍ POMOC Oči: vyplachovat vodou min. 15 min. Kůže: omýt mýdlem a vodou. Vdechnutí: přesun na čerstvý vzduch. TIS ČR: +420 224 919 293 ≡velosit | VELOSIT GmbH & Co. KG | www.velosit.de | info@velosit.de

---

≡velosit RM 202 semper velox Univerzální opravná malta – vertikální a přesahové zpracování www.velosit.de CE 219036 DIN EN 1504-3 TECHNICKÉ PARAMETRY Pevnost v tlaku R3 Chloridové ionty ≤ 0,05 % Přídržnost ≥ 1,5 MPa Omez. smrštění ≥ 1,5 MPa Reakce na oheň E Hmotnost 25 kg / 55 lb. Zpracovatel. 40 min / 23 °C Chromáty – trvanl. 12 měsíců 219036 DIN EN 1504-3 Náhrada betonu – sanace Více informací: Web Datasheet MÍCHÁNÍ Smíchejte s 15–18 % záměsové vody (3,8–4,5 l na 25 kg pytel). Přidejte prášek do vody za pomalého míchání (300–600 ot./min) do hladké hmoty. Zpracovávejte ihned po zamíchání. ⚠ Prostudujte aktuální technický datasheet na www.velosit.de – závazný pro aplikaci výrobku. Mixing (EN) Mix with 15–18% potable water (3.8–4.5 l / 25 kg bag). Slow-speed drill 300–600 rpm. Workable 40 min at 23 °C. See current TDS at www.velosit.de. Výrobce / Hersteller VELOSIT GmbH & Co. KG Industriepark 5–7, D-32805 Horn-Bad Meinberg, Germany Tel: +49 (0) 5233 · 95 17 100 info@velosit.de | www.velosit.de NEBEZPEČÍ Obsahuje: Portlandský cement, oxid vápenatý. H315 Dráždí kůži. H318 Poškození očí. H335 Dráždí dýchací cesty. P260 Nevdechujte prach. P264 Omyjte ruce po práci. P271 Větraný prostor. P280 Ochranné brýle a rukavice. P302+352 Na kůži: omyjte vodou a mýdlem. P304+340 Vdechnutí: přesun na čerstvý vzduch. PRVNÍ POMOC Oči: vyplachovat vodou min. 15 min. Kůže: omýt mýdlem a vodou. Vdechnutí: přesun na čerstvý vzduch. TIS ČR: +420 224 919 293 ≡velosit | VELOSIT GmbH & Co. KG | www.velosit.de | info@velosit.de