

TECHNICKÉ PARAMETRY

Norma	EN 13813	Smíchejte VELOSIT SL 502 s 18-20 % záměsové vody (4,5-5,0 l / 25 kg pytel). Naplňte vodu do kbelíku, přidejte prášek za pomalého míchání (300-600 ot./min) do hladké hmoty. Klecový míchač minimalizuje vzduchové bubliny. Max. 2 % vody navíc pro konzistenci. Nepřetěvejte!
Třída	CT-C50-F7	
Pevn. v tlaku	C50	
Pevn. v ohybu	F7	
Reakce na oheň	A1fl	
Korozivní látky	CT	
Hmotnost	25 kg / 55 lb.	
Zpracovatel.	30-40 min / 23 °C	Pozn.: Attraktiv: +1 % (0,25 l) = 4,75-5,25 l / 25 kg.
Chromatý	12 měsíců	
Záměsová voda / 25 kg: Antiract: 19-21 %, 4,75-5,25 l Sv. šedá + Šedá: 18-20 %, 4,50-5,00 l		
Míxíng (EN) PRVNÍ POMOC		
Míx 18-20% potažné vody (4,5-5,0 l / 25 kg). Cage mixer reduces air. Add max. 2% extra water. Do not over water. Workable 30-40 min at 23 °C. See TDS at www.velosit.de.		
Výrobce / Hersteller VELOSIT GmbH & Co. KG Industriepark 5-7, D-32805 Horn-Bad		

NEBEZPEČÍ



Obsahuje: Portlandský cement, CSA klinker. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může dráždit dýchací cesty. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+352 Při styku s kůží: Omyjte vodu a mýdlem.



EN 13813 Cementová potěrová Ufi: ACME-SSSF-5FCX-FTG7



Wappzeichen

TECHNICKÉ PARAMETRY

Norma	EN 13813	Smíchejte VELOSIT SL 502 s 18-20 % záměsové vody (4,5-5,0 l / 25 kg pytel). Naplňte vodu do kbelíku, přidejte prášek za pomalého míchání (300-600 ot./min) do hladké hmoty. Klecový míchač minimalizuje vzduchové bubliny. Max. 2 % vody navíc pro konzistenci. Nepřetěvejte!
Třída	CT-C50-F7	
Pevn. v tlaku	C50	
Pevn. v ohybu	F7	
Reakce na oheň	A1fl	
Korozivní látky	CT	
Hmotnost	25 kg / 55 lb.	
Zpracovatel.	30-40 min / 23 °C	Pozn.: Attraktiv: +1 % (0,25 l) = 4,75-5,25 l / 25 kg.
Chromatý	12 měsíců	
Záměsová voda / 25 kg: Antiract: 19-21 %, 4,75-5,25 l Sv. šedá + Šedá: 18-20 %, 4,50-5,00 l		
Míxíng (EN) PRVNÍ POMOC		
Míx 18-20% potažné vody (4,5-5,0 l / 25 kg). Cage mixer reduces air. Add max. 2% extra water. Do not over water. Workable 30-40 min at 23 °C. See TDS at www.velosit.de.		
Výrobce / Hersteller VELOSIT GmbH & Co. KG Industriepark 5-7, D-32805 Horn-Bad		

NEBEZPEČÍ



Obsahuje: Portlandský cement, CSA klinker. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může dráždit dýchací cesty. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+352 Při styku s kůží: Omyjte vodu a mýdlem.



EN 13813 Cementová potěrová Ufi: ACME-SSSF-5FCX-FTG7



Wappzeichen

TECHNICKÉ PARAMETRY

Norma	EN 13813	Smíchejte VELOSIT SL 502 s 18-20 % záměsové vody (4,5-5,0 l / 25 kg pytel). Naplňte vodu do kbelíku, přidejte prášek za pomalého míchání (300-600 ot./min) do hladké hmoty. Klecový míchač minimalizuje vzduchové bubliny. Max. 2 % vody navíc pro konzistenci. Nepřetěvejte!
Třída	CT-C50-F7	
Pevn. v tlaku	C50	
Pevn. v ohybu	F7	
Reakce na oheň	A1fl	
Korozivní látky	CT	
Hmotnost	25 kg / 55 lb.	
Zpracovatel.	30-40 min / 23 °C	Pozn.: Attraktiv: +1 % (0,25 l) = 4,75-5,25 l / 25 kg.
Chromatý	12 měsíců	
Záměsová voda / 25 kg: Antiract: 19-21 %, 4,75-5,25 l Sv. šedá + Šedá: 18-20 %, 4,50-5,00 l		
Míxíng (EN) PRVNÍ POMOC		
Míx 18-20% potažné vody (4,5-5,0 l / 25 kg). Cage mixer reduces air. Add max. 2% extra water. Do not over water. Workable 30-40 min at 23 °C. See TDS at www.velosit.de.		
Výrobce / Hersteller VELOSIT GmbH & Co. KG Industriepark 5-7, D-32805 Horn-Bad		

NEBEZPEČÍ



Obsahuje: Portlandský cement, CSA klinker. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může dráždit dýchací cesty. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+352 Při styku s kůží: Omyjte vodu a mýdlem.



EN 13813 Cementová potěrová Ufi: ACME-SSSF-5FCX-FTG7



Wappzeichen

TECHNICKÉ PARAMETRY

Norma	EN 13813	Smíchejte VELOSIT SL 502 s 18-20 % záměsové vody (4,5-5,0 l / 25 kg pytel). Naplňte vodu do kbelíku, přidejte prášek za pomalého míchání (300-600 ot./min) do hladké hmoty. Klecový míchač minimalizuje vzduchové bubliny. Max. 2 % vody navíc pro konzistenci. Nepřetěvejte!
Třída	CT-C50-F7	
Pevn. v tlaku	C50	
Pevn. v ohybu	F7	
Reakce na oheň	A1fl	
Korozivní látky	CT	
Hmotnost	25 kg / 55 lb.	
Zpracovatel.	30-40 min / 23 °C	Pozn.: Attraktiv: +1 % (0,25 l) = 4,75-5,25 l / 25 kg.
Chromatý	12 měsíců	
Záměsová voda / 25 kg: Antiract: 19-21 %, 4,75-5,25 l Sv. šedá + Šedá: 18-20 %, 4,50-5,00 l		
Míxíng (EN) PRVNÍ POMOC		
Míx 18-20% potažné vody (4,5-5,0 l / 25 kg). Cage mixer reduces air. Add max. 2% extra water. Do not over water. Workable 30-40 min at 23 °C. See TDS at www.velosit.de.		
Výrobce / Hersteller VELOSIT GmbH & Co. KG Industriepark 5-7, D-32805 Horn-Bad		

NEBEZPEČÍ



Obsahuje: Portlandský cement, CSA klinker. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může dráždit dýchací cesty. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+352 Při styku s kůží: Omyjte vodu a mýdlem.



EN 13813 Cementová potěrová Ufi: ACME-SSSF-5FCX-FTG7



Wappzeichen