

SL 525

Cementová objektová špachtle, 1-12 mm - pro betonové a dřevěné podklady

CE 219036 EN 13813

TECHNICKÉ PARAMETRY

Norma	EN 13813
Třída	CT-C25-F5
Pevn. v tlaku	C25
Pevn. v ohybu	F5
Reakce na oheň	A1fl
Korozivní látky	CT
Tloušťka vrstvy	1-12 mm
Hmotnost	20 kg / 44 lb.
Zpracovatel.	dle datasheet
Chromatý	12 měsíců

Betonové podklady: Smíchejte VELOSIT SL 525 s 25-27,5 % záměsové vody (5,0-5,5 l na 20 kg pytel). Naplňte 25 % vody (5,0 l) do kbelíku a míchejte prášek pomalou rychlostí (300-600 ot./min) do hladké hmoty. Klecový míchač minimalizuje vzduchové bubliny. Max. 2,5 % (0,5 l) vody navíc pro konzistenci.

Dřevěné podklady: Míchejte stejně jako pro betonové podklady.

Přídání skleněných vláken: Přidejte 1 pytel (200 g) VELOSIT GF 825 na 1 pytel (20 kg) SL 525. Postupně vmíchejte. Při nanášení SL 525 dodržte min. tloušťku vrstvy 3 mm (viz TDS VELOSIT GF 825).

Δ Prostudujte aktuální technický datasheet na [www.velosit.de](#) - závazný pro aplikaci výrobku.

Mixing (EN)

Mix 25-27,5% water (5,0-5,5 l / 20 kg). Cage mixer, 300-600 rpm. Max 2,5% extra water.

≡velosit | VELOSIT GmbH & Co. KG | [www.velosit.de](#) | [info@velosit.de](#)



NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Portlandský cement, CSA klinker. H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může dráždit dýchací cesty.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+352 Při styku s kůží: Omyjte vodou a mýdlem.

PRVNÍ POMOC

Oči: vyplachovat vodou min. 15 min.

Kůže: omýt mýdlem a vodou.

Vdechnutí: čerstvý vzduch, klidová poloha.

TIS ČR: +420 224 919 293

SL 525

Cementová objektová špachtle, 1-12 mm - pro betonové a dřevěné podklady

CE 219036 EN 13813

TECHNICKÉ PARAMETRY

Norma	EN 13813
Třída	CT-C25-F5
Pevn. v tlaku	C25
Pevn. v ohybu	F5
Reakce na oheň	A1fl
Korozivní látky	CT
Tloušťka vrstvy	1-12 mm
Hmotnost	20 kg / 44 lb.
Zpracovatel.	dle datasheet
Chromatý	12 měsíců

Betonové podklady: Smíchejte VELOSIT SL 525 s 25-27,5 % záměsové vody (5,0-5,5 l na 20 kg pytel). Naplňte 25 % vody (5,0 l) do kbelíku a míchejte prášek pomalou rychlostí (300-600 ot./min) do hladké hmoty. Klecový míchač minimalizuje vzduchové bubliny. Max. 2,5 % (0,5 l) vody navíc pro konzistenci.

Dřevěné podklady: Míchejte stejně jako pro betonové podklady.

Přídání skleněných vláken: Přidejte 1 pytel (200 g) VELOSIT GF 825 na 1 pytel (20 kg) SL 525. Postupně vmíchejte. Při nanášení SL 525 dodržte min. tloušťku vrstvy 3 mm (viz TDS VELOSIT GF 825).

Δ Prostudujte aktuální technický datasheet na [www.velosit.de](#) - závazný pro aplikaci výrobku.

Mixing (EN)

Mix 25-27,5% water (5,0-5,5 l / 20 kg). Cage mixer, 300-600 rpm. Max 2,5% extra water.



NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Portlandský cement, CSA klinker. H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může dráždit dýchací cesty.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+352 Při styku s kůží: Omyjte vodou a mýdlem.

PRVNÍ POMOC

Oči: vyplachovat vodou min. 15 min.

Kůže: omýt mýdlem a vodou.

Vdechnutí: čerstvý vzduch, klidová poloha.

TIS ČR: +420 224 919 293

SL 525

Cementová objektová špachtle, 1-12 mm - pro betonové a dřevěné podklady

CE 219036 EN 13813

TECHNICKÉ PARAMETRY

Norma	EN 13813
Třída	CT-C25-F5
Pevn. v tlaku	C25
Pevn. v ohybu	F5
Reakce na oheň	A1fl
Korozivní látky	CT
Tloušťka vrstvy	1-12 mm
Hmotnost	20 kg / 44 lb.
Zpracovatel.	dle datasheet
Chromatý	12 měsíců

Betonové podklady: Smíchejte VELOSIT SL 525 s 25-27,5 % záměsové vody (5,0-5,5 l na 20 kg pytel). Naplňte 25 % vody (5,0 l) do kbelíku a míchejte prášek pomalou rychlostí (300-600 ot./min) do hladké hmoty. Klecový míchač minimalizuje vzduchové bubliny. Max. 2,5 % (0,5 l) vody navíc pro konzistenci.

Dřevěné podklady: Míchejte stejně jako pro betonové podklady.

Přídání skleněných vláken: Přidejte 1 pytel (200 g) VELOSIT GF 825 na 1 pytel (20 kg) SL 525. Postupně vmíchejte. Při nanášení SL 525 dodržte min. tloušťku vrstvy 3 mm (viz TDS VELOSIT GF 825).

Δ Prostudujte aktuální technický datasheet na [www.velosit.de](#) - závazný pro aplikaci výrobku.

Mixing (EN)

Mix 25-27,5% water (5,0-5,5 l / 20 kg). Cage mixer, 300-600 rpm. Max 2,5% extra water.

≡velosit | VELOSIT GmbH & Co. KG | [www.velosit.de](#) | [info@velosit.de](#)



NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Portlandský cement, CSA klinker. H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může dráždit dýchací cesty.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+352 Při styku s kůží: Omyjte vodou a mýdlem.

PRVNÍ POMOC

Oči: vyplachovat vodou min. 15 min.

Kůže: omýt mýdlem a vodou.

Vdechnutí: čerstvý vzduch, klidová poloha.

TIS ČR: +420 224 919 293

SL 525

Cementová objektová špachtle, 1-12 mm - pro betonové a dřevěné podklady

CE 219036 EN 13813

TECHNICKÉ PARAMETRY

Norma	EN 13813
Třída	CT-C25-F5
Pevn. v tlaku	C25
Pevn. v ohybu	F5
Reakce na oheň	A1fl
Korozivní látky	CT
Tloušťka vrstvy	1-12 mm
Hmotnost	20 kg / 44 lb.
Zpracovatel.	dle datasheet
Chromatý	12 měsíců

Betonové podklady: Smíchejte VELOSIT SL 525 s 25-27,5 % záměsové vody (5,0-5,5 l na 20 kg pytel). Naplňte 25 % vody (5,0 l) do kbelíku a míchejte prášek pomalou rychlostí (300-600 ot./min) do hladké hmoty. Klecový míchač minimalizuje vzduchové bubliny. Max. 2,5 % (0,5 l) vody navíc pro konzistenci.

Dřevěné podklady: Míchejte stejně jako pro betonové podklady.

Přídání skleněných vláken: Přidejte 1 pytel (200 g) VELOSIT GF 825 na 1 pytel (20 kg) SL 525. Postupně vmíchejte. Při nanášení SL 525 dodržte min. tloušťku vrstvy 3 mm (viz TDS VELOSIT GF 825).

Δ Prostudujte aktuální technický datasheet na [www.velosit.de](#) - závazný pro aplikaci výrobku.

Mixing (EN)

Mix 25-27,5% water (5,0-5,5 l / 20 kg). Cage mixer, 300-600 rpm. Max 2,5% extra water.



NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Portlandský cement, CSA klinker. H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může dráždit dýchací cesty.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+352 Při styku s kůží: Omyjte vodou a mýdlem.

PRVNÍ POMOC

Oči: vyplachovat vodou min. 15 min.

Kůže: omýt mýdlem a vodou.

Vdechnutí: čerstvý vzduch, klidová poloha.

TIS ČR: +420 224 919 293