

DECO COLOR

PRÁŠKOVÉ PIGMENTY K BARVENÍ CEMENTOVÝCH POTĚRŮ

Popis

ISOMAT DECO COLOR jsou vysoce kvalitní anorganické pigmenty k barvení cementových potěrů, mikrocementy, malt a betonu.

Oblasti použití

Pigmenty ISOMAT DECO COLOR se používají na barvení mikrocementových potěrů DUOCRET-DECO FLEX a DUOCRET-DECO FINISH. Také se mohou použít k barvení jiných cementových potěrů a malt, například pro samonivelační cementové potěry FLOWCRET. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Technická data

Forma: práškové pigmenty
 Barvy: 10 vybraných barev

Návod k použití

Pro dosažení lepšího promísení, rozpustíte barevné pigmenty v záměsové vodě ještě před přidáním potěru. Také můžete přidat pigmenty až po smíchání potěru s vodou, ale v takovém případě směs pořádně promíchejte, aby se zabránilo nerovnoměrnému zbarvení. Při větších aplikacích, nejprve rozpustíte pigment ve vodě. Barvěte vždy potěr v bílé barvě, aby se co nejlépe získal požadovaný odstín (zejména v případě, že jste si zvolili světlou výslednou barvu).

Pigmenty lze spolu kombinovat. DUOCRET-DECO COLOR SYSTEM obsahuje 96 barevných kombinací.

Spotřeba

Použijte doporučené množství specifikované při každé barvě v DECO COLOR SYSTEM, nebo smíchejte tolik 50g balíčků jak bude nezbytné k dosažení požadované barvy.

Balení

250g vědra které obsahují pět 50g kapes pigmentu.

Doba použitelnosti - skladování

12 měsíců od data výroby při skladování v původním neotevřeném balení, chráněném před mrazem a vlhkem.

Poznámky

- Doporučená aplikační teplota je mezi + 5°C a + 30°C.
- Záměsová voda a míchací nástroje musí být naprosto čisté, aby se předešlo změně odstínu.
- Množství záměsové vody musí být při každém míchání stejné.
- Finální odstín závisí na tloušťce potěru, podkladu a okolních podmínkách.
- Pro dosažení požadovaného odstínu, doporučujeme vždy nejprve provést zkušební aplikaci.

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností Oddělení výzkumu a vývoje naší společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací produktu v praxi. Doporučení a návrhy týkající se použití produktu jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky během aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto odpovědný za výběr výrobku vhodného pro zamýšlenou aplikaci. Aktuální vydání tohoto technického listu automaticky ruší předchozí technické listy týkající se stejného produktu.



ACARA PRAHA, s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
 Telefon: +420 232 000 888 • E-mail: acar@acara.cz
 IČ: 25793055 • DIČ: CZ25793055

www.acara.cz

 STAVEBNÍ
LIŠTY

 PODLAHOVÉ
LIŠTY

 STAVEBNÍ
CHEMIE


PODLAHY


 OBKLADY
A DLAŽBY


NÁŘADÍ


 ČISTÍCÍ ZÓNY
A ROHOŽE